



逆富士型150

|                     |  |  |  |                |  |
|---------------------|--|--|--|----------------|--|
| 本体(1灯相当用電源内蔵)       |  | ライトモジュール                                       |  | 4000K          |  |
| DL-MF300N           |  | DL-M500W                                       |  | Ra84           |  |
| 希望小売価格 10,500 円(税抜) |  | 希望小売価格 12,000 円(税抜)                            |  | 直付けタイプ         |  |
| セット価格               |  | ※本体とライトモジュールのセット販売となります。                       |  |                |  |
| 希望小売価格 22,500 円(税抜) |  | 3650 lm  |  | ライトモジュール<br>別売 |  |
| 器具光束                |  | 25.6～25.1W(100～242V)                           |  |                |  |
| 消費電力                |  | 146.0 lm/W(200V時)                              |  | 調光可能           |  |
| 固有エネルギー消費効率         |  | 鋼板(ホワイト塗装)                                     |  |                |  |
| 本体                  |  | ポリカーボネート                                       |  |                |  |
| カバー(ランプ)            |  | 本体約 1.4kg ライトモジュール約 0.7Kg                      |  |                |  |
| 質量                  |  | 本体側内蔵  |  |                |  |
| 電源                  |  | AC100～242V                                     |  |                |  |
| 定格電圧                |  | 25.4VA(200V時)                                  |  |                |  |
| 入力容量                |  | 40,000時間 (光束維持率85%)                            |  |                |  |
| 光源寿命                |  | 約10～100%(PWM信号方式)                              |  |                |  |
| 調光対応                |  | DL-M510N,M310N,M501N,M301N,M500N/W/L,M300N/W/L |  |                |  |
| 適合ライトモジュール          |  |  |  |                |  |
| 備考                  |  |  |  |                |  |

注) シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用下さい。

